

# Vitrilight

## TRANSPARANT MINIMALISME

44

### PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.42

#### VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN

44.42.30-a

PANELEN-SYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT, GLAS

0. PANELEN-SYSTEEMWAND
1. PANELENWANDELEMENT, GLAS  
Fabrikant: Vitriwand  
Type: Vitrilight, demontabele verdiepinghoge systeemwand

#### Elementopbouw:

- materiaal beplating: gelaagd akoestische glas dik ca. 10 mm.
- bovenregel: aluminium profiel 40 mm hoog
- onderregel: aluminium profiel 40 mm hoog.

Oppervlaktebehandeling aluminium profielen: blank geanodiseerd of gemoffeld in standaard (Ral) kleur.

Wanddikte (mm): 25.

Hoogte (mm): maximaal 3400 mm

Moduulmaat (mm): maximaal 900.

Luchtgeluidisolatie, gewogen geluid reductie index  $R_w$

(NEN-EN-ISO 717-1-97) (dB): ca. 32 dB hogere geluidsisolatie mogelijk.

Naadaansluiting tussen de glaspanelen PP geslepen:  
haarvoeg zonder tussenliggend profiel.