

Vitriline

STALEN KARAKTER

44

PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.42

VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN

44.42.30-a

PANELEN-SYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT, METAAL

0. PANELEN-SYSTEEMWAND
1. PANELENWANDELEMENT, STAAL

Fabrikant: Vitriwand

Type: Vitriline, demontabele verdiepinghoge systeemwand **staal**

Elementopbouw:

- materiaal beplating: staalplaat dik 1 mm.
- beplating aan beide zijden.
- onderlaag beplating: gipskartonplaat dik 12,5 mm.
- kern: steenwol dik 45 mm.
- stijlen: samengesteld staalprofiel met klikfunctie.
- bovenregel, hoog 40 mm: terugliggend gezet staal, geïntegreerde schilderijlijst.
- onderregel, hoog 40 mm: terugliggend gezet staal met hoogte-instelling.

Oppervlaktebehandeling beplating: gemoffeld.

Kleur afwerklaag beplating (RAL): **kleur nader te bepalen**

Oppervlaktebehandeling stalen profielen: gemoffeld.

Kleur profielen (RAL): **kleur nader te bepalen**

Wanddikte (mm): 95.

Hoogte (mm): maximaal **3010**, hoger op aanvraag

Moduulmaat (mm): maximaal **1200**.

Luchtgeluidisolatie, gewogen geluid reductie index Rw
(NEN-EN-ISO 717-1-97) (dB): **49 tot 51 dB**

Hokelement: gezet staal dik 1 mm, gemoffeld,
RAL-kleur nader te bepalen uit standaard collectie.

Naadaansluiting tussen de elementen: haarvoeg zonder tussenliggend profiel.