

Vitriselect

DOORDACHT EN BEPROEFD

44

PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.42

VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN

44.42.30-a

PANELEN-SYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT,

0. PANELEN-SYSTEEMWAND
1. PANELENWANDELEMENT, GIPS VINYL

Fabrikant: Vitriwand

Type: Vitriselect, demontabele verdiepingshoge systeemwand

Elementopbouw:

- materiaal beplating: 12,5 mm gipskarton panelen, bekleed met wandbekleding uit de Durafort 2000 collectie.
- beplating aan beide zijden.
- bovenregel: aluminiumprofiel
- onderregel: aluminiumprofiel

Verticale aansluiting tussen de wandpanelen door middel van stalen omega profiel afgewerkt met een aluminium kliklijst.

Oppervlaktebehandeling aluminium profielen: wit of gemoffeld in standaard (Ral) kleur.

Wanddikte (mm): 100.

Hoogte (mm): maximaal 3000, hoger op aanvraag

Moduulmaat (mm): maximaal 1200.

Luchtgeluidisolatie, gewogen geluid reductie index Rw

(NEN-EN-ISO 717-1-97) (dB): ca. 45 dB hogere geluidsisolatie mogelijk.