

Vitrilight

TRANSPARANT MINIMALISME



Het wandstelsel **Vitrilight** wordt vooral gekenmerkt door haar transparante en minimalistische uitstraling. Voorzien van slanke U-profiel aan onder- en bovenzijde bezit dit wandstelsel een eigentijdse en moderne uitstraling. De glasruiten worden onderling aan elkaar verbonden middels een transparante dubbelzijdig tape op dusdanige wijze dat er een strakke bijna naadloze overgang ontstaat.

Technische specificaties

Wanddikte:	25 mm.
Panelen:	gehard of gelaagd veiligheidsglas.
Moduulovergang:	0 mm v-voeg.
Moduulbreedte:	900 mm, afwijkende moduulmaten mogelijk.
Wandhoogte:	tot 3400 mm, afwijkende wandhoogte mogelijk.
Vloerprofielen:	aluminium u-profiel, 40 mm hoog.
Plafondprofielen:	Aluminium u-profiel, 40 mm hoog.
Deurelementen:	haaks aluminium blokkozijn.
Deuren:	stompe deuren, uitvoering: gespoten, houtfineer, hard-kunststof toplaag, staal, volglas of aluminium kader deur. Uitvoeringsmogelijkheden: draai, schuif of taats.
Profielkleuren:	blank geanodiseerd of gemoffeld in kleur.
Geluidsisolatie:	Rw 32 dB tot 38 dB lab. waarde.



Post adres:
Postbus 37, 7160 AA Neede

Bezoek adres:
Esweg 1b, 7161 RA Neede

info@vitriwand.nl
+31 (0)85 850 01 79