

Vitri vision

MODERN EN OPEN



Een modern design met open karakter, maximale transparantie en uitstekende akoestische eigenschappen zijn kernelementen die van toepassing zijn op ons wandstelsel **Vitri vision**. Een dubbel glas wandstelsel zonder verticale stijlen, maar zeker niet "stijlloos". Door toepassing van verschillende types glas kunnen zeer hoge geluidsisolatiewaarden worden gerealiseerd.

Technische specificaties

| | |
|-------------------|--|
| Wanddikte: | 95 mm. |
| Panelen: | dubbel beglaasd met gehard en/of gelaagd veiligheids- glas, zonder verticale stijlen. |
| Moduukovergang: | 0 mm v-voeg. |
| Moduulbreedte: | 900 mm, afwijkende moduulmaten mogelijk. |
| Wandhoogte: | tot 3400 mm, afwijkende wandhoogte mogelijk. |
| Vloerprofielen: | aluminium u-profiel, 30 mm hoog. |
| Plafondprofielen: | aluminium u-profiel, 35 mm hoog. |
| Deurelementen: | haaks aluminium blokkozijn. |
| Deuren: | stompe deuren, uitvoering: gespoten, houtfineer, hard- kunststof toplaag, staal, volglas of aluminium kader deur Uitvoeringsmogelijkheden: draai, schuif of taats. |
| Profielkleuren: | blank geanodiseerd of gemoffeld in kleur zwart of grijs. |
| Geluidsisolatie: | Rw 42 dB tot 46 dB lab. waarde. |



Post adres:
Postbus 37, 7160 AA Neede

Bezoek adres:
Esweg 1b, 7161 RA Neede

info@vitriwand.nl
+31 (0)85 850 01 79