

Vitriselect

DOORDACHT EN BEPROEFD



De basis van het wandstelsel **Vitriselect** wordt gevormd door de zeer snelle levertijd en strak-ke professionele uitstraling. Het stelsel wordt gekenmerkt door een modulering van 1200 mm, waarbij de onderlinge verticale overgang tussen de wandpanelen wordt gerealiseerd door middel van aluminium omega profiel.

Technische specificaties

Wanddikte:	100 mm.
Panelen:	gipskartonplaat bekleed met Durafort of 13 mm gemelamineerde spaanplaat.
Moduulovergang:	aluminium profiel v.z.v. pvc inleg bies of aluminium kliklijst.
Moduulbreedte:	1200 mm, afwijkende moduulmaten mogelijk.
Wandhoogte:	tot 3000 mm, afwijkende wandhoogte mogelijk.
Vloerprofielen:	aluminium profiel.
Plafondprofielen:	aluminium profiel.
Deurelementen:	haaks aluminium kozijn.
Deuren:	stompe deuren, uitvoering: gespoten, houtfineer, hard-kunststof toplaag, staal, volglas of aluminium kader deur Uitvoeringsmogelijkheden: draai, schuif of taats.
Profielkleuren:	standaard wit of gemoffeld in kleur.
Geluidsisolatie:	Rw 45 dB tot 52 dB lab. waarde.



Post adres:
Postbus 37, 7160 AA Neede

Bezoek adres:
Esweg 1b, 7161 RA Neede

info@vitriwand.nl
+31 (0)85 850 01 79