



Klassiek eigentijds

Monoblock is een dubbel beglaasd monoblock wandstelsel waarbij glas wordt omkaderd met aluminium profielen. Door middel van een ingenieuze methode worden de glaselementen onderling gekoppeld. Dit resulteert in een subtiele en slanke verticale belijning. De slanke en krachtige uitstraling in combinatie met de hoge geluidsisolatie waarde wordt de nieuwe standaard voor de toekomst.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------|--|
| Wanddikte | 95 mm of 100 mm |
| Panelen | Dubbel beglaasd ingekaderd in aluminium profielen te voorzien van verschillende glastypes |
| Moduulovergang | Klikprofiel of 25 mm profiel |
| Moduulbreedte | Verticale glaselementen 900 mm, afwijkende moduulmaten mogelijk horizontale opgedeelde glaselementen tot 2500 mm |
| Wandhoogte | Tot 3500 mm, afwijkende wandhoogte mogelijk |
| Vloerprofielen | Staal of aluminium |
| Plafondprofielen | Staal of aluminium |
| Deurelementen | Haaks aluminium blokkozijn |
| Deuren | Stompe deuren, uitvoering: gespoten, houtfineer, hard-kunststof toplaag, staal, volglas of aluminium kaderdeur. Uitvoeringsmogelijkheden: draai, schuif of taats |
| Profielkleuren | Blank geanodiseerd of gemoffeld in kleur |
| Geluidsisolatie | Rw 38 dB tot 48 dB lab. waarde |

Russchemorsweg 10-12,
7161 RT Neele

T +31(0)85 - 8500179
E verkoop@vitriwand.nl

VITRIWAND.NL

 **vitriwand**
SYSTEEMWANDEN