



Ranke profilering en transparante uitstraling

Het wandstelsel Vitrilight Wood wordt vooral gekenmerkt door haar transparante natuurlijke uitstraling. Voorzien van een subtiele onder- en bovenaansluiting met een minimale profilering. De glasruiten worden verbonden met transparante, dubbelzijdige tape. Dat resulteert in een strakke, nagenoeg naadloze overgang.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Wanddikte	67 mm
Panelen	Gehard of gelaagd veiligheidsglas
Moduulovergang	0 mm v-voeg
Moduulbreedte	900 mm, afwijkende moduulmaten mogelijk
Wandhoogte	Tot 3000 mm, afwijkende wandhoogte mogelijk
Vloerprofielen	Houten u-profiel, 50 mm hoog
Plafondprofielen	Houten u-profiel, 50 mm hoog
Deurelementen	Haaks aluminium blokkozijn, breed 67 mm
Deuren	Stompe deuren, uitvoering: gespoten, houtfineer, hard-kunststof toplaag, staal, volglas of aluminium kaderdeur. Uitvoeringsmogelijkheden: draai, schuif of taats
Profielkleuren	Houtkleur
Inrolrubber	Zwart of grijs
Geluidsisolatie	Rw 32 dB tot 38 dB lab. waarde

Russchemorsweg 10-12,
7161 RT Neede

T +31(0)85 – 8500179
E verkoop@vitriwand.nl

VITRIWAND.NL

 **vitriwand**
SYSTEEMWANDEN