



# Transparant minimalisme

Het wandstelsel Vitrilight wordt vooral gekenmerkt door haar transparante en minimalistische uitstraling. Het wandstelsel heeft een moderne, eigentijdse uitstraling door het slanke U-profiel aan de onder- en bovenzijde. De glasruiten worden verbonden met transparante, dubbelzijdige tape, waarmee een strakke, vrijwel naadloze overgang ontstaat.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

<b>Wanddikte</b>	25 mm
<b>Panelen</b>	Gehard of gelaagd veiligheidsglas
<b>Moduulovergang</b>	0 mm v-voeg
<b>Moduulbreedte</b>	900 mm, afwijkende moduulmaten mogelijk
<b>Wandhoogte</b>	Tot 3400 mm, afwijkende wandhoogte mogelijk
<b>Vloerprofielen</b>	Aluminium u-profiel, 40 mm hoog
<b>Plafondprofielen</b>	Aluminium u-profiel, 40 mm hoog
<b>Deurelementen</b>	Haaks aluminium blokkozijn, breed 71 mm
<b>Deuren</b>	Stompe deuren, uitvoering: gespoten, houtfineer, hardkunststof toplaag, staal, volglas of aluminium kaderdeur. Uitvoeringsmogelijkheden: draai, schuif of taats
<b>Profielkleuren</b>	Blank geanodiseerd of gemoffeld in kleur naar keuze
<b>Geluidsisolatie</b>	Rw 32 dB tot 38 dB lab. waarde

Russchemorsweg 10-12,  
7161 RT Neele

T +31(0)85 – 8500179  
E verkoop@vitriwand.nl

**VITRIWAND.NL**

 **vitriwand**  
SYSTEEMWANDEN