



Stalen karakter

Vitriline is een wandsysteem met een zeer strakke uitstraling. De wandpanelen worden in een ingenieuze stijlconstructie geklikt waardoor er een minimale verticale haarvoeg tussen de wandpanelen wordt gecreëerd. Het systeem wordt opgebouwd uit een gescheiden constructie, waardoor de componenten modulair uitneembaar zijn. De wandpanelen worden subtiel geaccentueerd door een terugliggende boven- en onderplint. Zo krijgt het geheel een slanke uitstraling. Dankzij de goede akoestische eigenschappen is Vitriselect Melamine bovendien een goede optie voor ruimtes met hoge eisen op het gebied van geluidsisolatie.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Wanddikte	95 mm
Panelen	In kleur gemoffelde 1 mm dikke staalplaat aan de binnenzijde versterkt met 12,5 mm gipskartonplaat of 18 mm gemelamineerde spaanplaat
Moduulovergang	0 mm v-voeg
Moduulbreedte	1200 mm, afwijkende moduulmaten mogelijk
Wandhoogte	Tot 3000 mm, afwijkende wandhoogte mogelijk
Vloerprofielen	Stalen u-profiel, terugliggend, 40 mm hoog
Plafondprofielen	Stalen u-profiel, terugliggend, 40 mm hoog
Deurelementen	Haaks aluminium blokkozijn stompe deuren
Deuren	Uitvoering: gespoten, houtfineer, hardkunststof toplaag, staal, volglas of aluminium kader deur. Uitvoeringsmogelijkheden: draai, schuif of taats
Profielkleuren	Gemoffeld in kleur
Geluidsisolatie	Rw 44 dB tot 50 dB lab. waarde

Russchemorsweg 10-12,
7161 RT Neele

T +31(0)85 - 8500179
E verkoop@vitriwand.nl

VITRIWAND.NL

 **vitriwand**
SYSTEEMWANDEN