



## Voor elk budget

De nieuwe standaard in metalstudwanden. Vitriwand heeft een passende oplossing om deurunits en glascomponenten naadloos te integreren in het nieuwe wandstelsel Vitriselect - MS. Door het creëren van een (terugliggend) onder- en bovenprofiel met geïntegreerde schilderijlijst bezit dit wandstelsel een eigentijds karakter. Het wandstelsel kan naar wens behang- of sausklaar worden afgewerkt.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

<b>Wanddikte</b>	100 mm
<b>Panelen</b>	Gisplaat zichtbaar geschroefd
<b>Moduulbreedte</b>	1200 mm, afwijkende moduulmaten mogelijk
<b>Wandhoogte</b>	Tot 3600 mm, afwijkende wandhoogte mogelijk
<b>Vloerprofielen</b>	Aluminium profiel
<b>Plafondprofielen</b>	Aluminium profiel
<b>Deurelementen</b>	Haaks aluminium kozijn
<b>Deuren</b>	Stompe deuren, uitvoering: gespoten, houtfineer, hardkunststof toplaag, staal, volglas of aluminium kaderdeur. Uitvoeringsmogelijkheden: draai, schuif of taats
<b>Profielkleuren</b>	Standaard wit of gemoffeld in kleur
<b>Geluidsisolatie</b>	Rw 44 dB tot 50 dB lab. waarde

Russchemorsweg 10-12,  
7161 RT Neede

**T** +31(0)85 - 8500179  
**E** verkoop@vitriwand.nl

**VITRIWAND.NL**

 **vitriwand**  
SYSTEEMWANDEN