



## Tijdloos design

Vitriselect Melamine geeft elke ruimte een rustige en moderne sfeer, dankzij de zeer strakke uitstraling en de 0 mm voeg tussen de wandunits. Het modulair uitneembare wandstelsel is stijlvol afgewerkt met melamine, wat het stelsel duurzaam en krasbestendig maakt.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

<b>Wanddikte</b>	100 mm
<b>Panelen</b>	18 mm gemelamineerde spaanplaat
<b>Moduulovergang</b>	0 mm v-voeg
<b>Moduulbreedte</b>	1200 mm, afwijkende moduulmaten mogelijk
<b>Wandhoogte</b>	Tot 3600 mm, afwijkende wandhoogte mogelijk
<b>Vloerprofielen</b>	Aluminium profiel
<b>Plafondprofielen</b>	Aluminium profiel
<b>Deurelementen</b>	Haaks aluminium blokkozijn
<b>Deuren</b>	Stompe deuren, uitvoering: gespoten, houtfineer, hardkunststof toplaag, staal, volglas of aluminium kaderdeur. Uitvoeringsmogelijkheden: draai, schuif of taats
<b>Profielkleuren</b>	Standaard wit of gemoffeld in kleur
<b>Geluidsisolatie</b>	Rw 44 dB tot 50 dB lab. waarde

Russchemorsweg 10-12,  
7161 RT Neele

T +31(0)85 – 8500179  
E verkoop@vitriwand.nl

**VITRIWAND.NL**

 **vitriwand**  
SYSTEEMWANDEN