



Doordacht en beproefd

Met Vitriselect krijgt elke ruimte een professionele uitstraling. Dit modulair uitneembare wandsysteem is krachtig in zijn eenvoud en wordt gekenmerkt door een strak design door het subtiele aluminium omegaprofiel tussen de wandunits en een stijlvolle afwerking. Bovendien beschikt Vitriselect over goede akoestische eigenschappen, wat het systeem geschikt maakt voor geluidsgevoelige ruimtes.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Wanddikte	100 mm
Panelen	Gipskartonplaat bekleed met Durafort of 13 mm gemelamineerde spaanplaat
Moduulovergang	Aluminium profiel v.z.v. pvc inleg bies of aluminium kliklijst
Moduulbreedte	1200 mm, afwijkende moduulmaten mogelijk
Wandhoogte	Tot 3000 mm, afwijkende wandhoogte mogelijk
Vloerprofielen	Aluminium profiel
Plafondprofielen	Aluminium profiel
Deurelementen	Haaks aluminium blokkozijn
Deuren	Stompe deuren, uitvoering: gespoten, houtfineer, hard-kunststof toplaag, staal, volglas of aluminium kaderdeur. Uitvoeringsmogelijkheden: draai, schuif of taats
Profielkleuren	Standaard wit of gemoffeld in kleur
Geluidsisolatie	Rw 45 dB tot 52 dB lab. waarde

Russchemorsweg 10-12,
7161 RT Neede

T +31(0)85 – 8500179
E verkoop@vitriwand.nl

VITRIWAND.NL