



Modern en open

Een modern design met open karakter, maximale transparantie en uitstekende akoestische eigenschappen zijn kernelementen die van toepassing zijn op ons wandstelsel Vitrivision. Een dubbel glas wandstelsel zonder verticale stijlen, maar zeker niet "stijlloos". Door toepassing van verschillende types glas kunnen zeer hoge geluidsisolatiewaarden worden gerealiseerd.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Wanddikte	95 mm
Panelen	Dubbel beglaasd met gehard en/of gelaagd veiligheidsglas, zonder verticale stijlen
Moduulovergang	0 mm v-voeg
Moduulbreedte	900 mm, afwijkende moduulmaten mogelijk
Wandhoogte	Tot 3400 mm, afwijkende wandhoogte mogelijk
Vloerprofielen	Aluminium u-profiel, 30 mm hoog
Plafondprofielen	Aluminium u-profiel, 30 mm hoog
Deurelementen	Haaks aluminium blokkozijn
Deuren	Stompe deuren, uitvoering: gespoten, houtfineer, hardkunststof toplaag, staal, volglas of aluminium kader deur. Uitvoeringsmogelijkheden: draai, schuif of taats
Profielkleuren	Blank geanodiseerd of gemoffeld in kleur zwart of grijs
Geluidsisolatie	Rw 42 dB tot 46 dB lab. waarde

Russchemorsweg 10-12,
7161 RT Neele

T +31(0)85 - 8500179
E verkoop@vitriwand.nl

VITRIWAND.NL